

Быстрые, компактные  
и энергоэффективные  
монохромные  
лазерные принтеры

**i-SENSYS**  
LBP6030

**i-SENSYS**  
LBP6030B

**i-SENSYS**  
LBP6030w

you can



## Доступные и компактные монохромные лазерные принтеры, идеальные для домашнего использования или небольших офисных пространств

Доступные и компактные монохромные лазерные принтеры, созданные для персонального использования или небольших офисных пространств. Бесшумные, надежные и энергоэффективные принтеры с низким энергопотреблением обеспечивают быструю и высококачественную печать.

### Ключевые функции

- Доступный и компактный монохромный лазерный принтер, который идеально подойдет для персонального использования или небольших офисных пространств
- Высокая скорость работы с документами благодаря технологиям Quick First-Print от Canon и скорости печати 18 стр./мин
- Высокоскоростное USB-соединение
- Лучший в своем классе показатель энергоэффективности, позволяющий сократить расход энергии и затраты
- Бесшумная печать не будет отвлекать вас от работы
- Перерабатываемый многофункциональный картридж «Все в одном» не требует обслуживания
- Стильный и компактный корпус поместится практически где угодно
- Возможность подключения через Wi-Fi для удобной сетевой и беспроводной печати с ПК (LBP6030w)

### Что входит в комплект поставки

Основной блок, стартовый картридж, кабель питания, гарантийный талон, примечания о начале работы, DVD-диск с руководством по началу работы, кабель USB\*

### Габариты (Ш x Г x В)

364 мм x 249 мм x 199 мм

### Поддерживаемые ОС

**Windows** Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP (32/64-разрядная)/server 2012 (32/64-разрядная)/server 2012 R2 (64-разрядная)/server 2008 (32/64-разрядная)/server 2008 R2 (64-разрядная)/2003 server (32/64-разрядная)  
**Mac OS** 10.6 - 10.9  
**Linux** (веб-дистрибутив)/Citrix (FR2)



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ



Wi-Fi\*

**Canon**

\* Только LBP6030w



1 Лоток на 150 листов  
2 Картридж 725



## Технические характеристики

<p><b>МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ</b> Скорость печати Способ печати Качество печати</p> <p>Разрешение при печати Время прогрева</p> <p>Время печати первого листа Производительность Поля печати</p>	<p>18 стр./мин в режиме монохромной печати (A4)<sup>1</sup> Монохромная лазерная печать До 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения Automatic Image Refinement До 600 x 600 точек на дюйм Прибл. 1 секунда с момента выхода из спящего режима 10 секунд с момента включения питания Прибл. не более 7,8 секунды Макс. 5 000 страниц в месяц По 5 мм сверху, снизу, слева и справа</p>
<p><b>РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ</b> Подача бумаги (в стандартной комплектации) Лоток приема бумаги Типы материалов</p> <p>Форматы материалов</p> <p>Плотность материала</p>	<p>Универсальный лоток на 150 листов</p> <p>100 листов лицевой стороной вниз Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/пользовательский Конв. COM10/Конв. Monarch/Конв. C5/Конв. DL ширина 76,2 – 216 мм x длина 188 – 356 мм Универсальный лоток: 60 – 163 г/м<sup>2</sup></p>
<p><b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Требования к питанию Энергопотребление</p> <p>Уровень шума</p> <p>Габариты (Ш x Г x В) Вес</p> <p>Условия эксплуатации</p> <p>Панель управления</p>	<p>220 – 240 В (±10%) переменного тока, 50/60 Гц (±2 Гц) Максимальное: прибл. 870 Вт или менее Активный режим: в среднем прибл. 330 Вт Режим ожидания: в среднем прибл. 1,8 Вт или менее Режим ожидания: в среднем прибл. 2,8 Вт или менее (Wi-Fi - LBP6030w) Спящий режим: в среднем прибл. 0,8 Вт или менее Спящий режим: в среднем прибл. 1,6 Вт или менее (Wi-Fi - LBP6030w) Обычное потребление энергии: 0,47 кВт/ч в неделю Звуковая мощность<sup>2</sup>: Активный режим: 6,34 Б или менее Режим ожидания: без шума Звуковое давление<sup>2</sup>: Активный режим: 49,2 дБ (А) Режим ожидания: без шума 364 мм x 249 мм x 199 мм Прибл. 5,0 кг Температура: 10 – 30°C Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсации) 2 светодиодных индикатора, 2 кнопки управления – LBP6030 &amp; LBP6030B 3 светодиодных индикатора, 3 кнопки управления – LBP6030w</p>

<p><b>КОНТРОЛЛЕР</b> Память Языки принтера Интерфейс и возможности подключения Поддерживаемые ОС</p>	<p>32 МБ UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed &amp; IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP (32/64-разрядная)/Server 2012 (32/64-разрядная)/Server 2008 R2 (64-разрядная)/Server 2008 (32/64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / 2003 Server (32/64-разрядная) / Mac OS 10.6 - 10.9 /Linux<sup>3</sup> /Citrix (FR2)</p>
<p><b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b> Картриджи «Все в одном»</p>	<p>В стандартной комплектации: картридж 725 (1600 страниц<sup>4</sup>)<sup>5</sup></p>
<p><b>Примечания</b> <sup>1</sup> Скорость печати может снижаться в зависимости от настроек драйвера принтера, формата и типа бумаги и количества страниц, выводимых на печать <sup>2</sup> Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296 <sup>3</sup> Только веб-дистрибутив <sup>4</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19752 <sup>5</sup> В комплекте стартовый картридж на 700 страниц</p>	
<p><b>Стандартное уведомление об отказе от ответственности</b> Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления</p>	

