

Универсальный
и компактный
монохромный лазерный
принтер с возможностью
подключения к Wi-Fi,
Ethernet и мобильным
устройствам

i-SENSYS
LBP6230dw

you can



Монохромный лазерный принтер с поддержкой Wi-Fi, легко подключаемый к сети и мобильным устройствам, для домашних и небольших офисных пространств

Легко подключаемый к сети и мобильным устройствам и оснащенный функцией двусторонней печати и другими функциями для экономии времени и энергии, этот компактный монохромный лазерный принтер с поддержкой Wi-Fi идеально подойдет для домашних и небольших офисных пространств.

Ключевые функции

- Универсальный и компактный монохромный лазерный принтер с поддержкой Wi-Fi, идеальный для домашних или небольших офисных пространств
- Возможности подключения к Wi-Fi и Ethernet для удобства сетевого соединения и беспроводной печати
- Печатайте со смартфонов и планшетов напрямую с помощью приложения Canon Mobile Printing
- Высокая скорость работы с документами благодаря технологиям Quick First-Print от Canon и скорости печати 25 стр./мин
- Экономия времени и денег благодаря автоматической двусторонней печати
- Низкое энергопотребление и лучшие в своем классе показатели энергоэффективности
- Бесшумная печать не будет отвлекать вас от работы
- Перерабатываемый многофункциональный картридж «Все в одном» не требует обслуживания
- Стильный и компактный корпус поместится практически где угодно

Что входит в комплект поставки

Основной блок, стартовый картридж, кабель питания, кабель USB, таблица настройки, гарантийный талон, компакт-диски с пользовательским программным обеспечением

Габариты (Ш x Г x В)

379 мм x 293 мм x 243 мм

Поддерживаемые ОС

Windows Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP (32/64-разрядная)/server 2012 (32/64-разрядная)/server 2012 R2 (64-разрядная)/server 2008 (32/64-разрядная)/server 2008 R2 (64-разрядная)/2003 server (32/64-разрядная)
Mac OS 10.6 - 10.9
Linux * (*только веб-дистрибутив)/Citrix (FR2)



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ



Wi-Fi

Canon

Технические характеристики

1 Лоток на 250 листов
2 Картридж 726



<p>МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ Скорость печати Способ печати Качество печати Разрешение при печати Время прогрева Время печати первого листа Производительность Поля печати</p>	<p>25 стр./мин в режиме монохромной печати (A4) Монохромная лазерная печать До 1200 x 1200 точек на дюйм До 600 x 600 точек на дюйм Прибл. 0,5 секунд с момента выхода из спящего режима 10 и менее секунд с момента включения питания Прибл. 6 секунд Макс. 8000 страниц в месяц По 5 мм сверху, снизу, слева и справа</p>
<p>РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ (в стандартной комплектации) Лоток приема бумаги Типы материалов Форматы материалов Плотность материала</p>	<p>Универсальный лоток на 250 листов Слот ручной подачи на 1 лист 100 листов лицевой стороной вниз Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, каталожные карточки, конверты Универсальный лоток: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский COM10/Monarch/C5/DL ширина 76,2 – 216 мм x длина 187 – 356 мм Слот ручной подачи: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский COM10/Monarch/C5/DL/Каталожная карточка ширина 76,2 – 216 мм x длина 127 – 356 мм Универсальный лоток: 60 – 163 г/м² Слот ручной подачи: 60 – 163 г/м²</p>
<p>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Требования к питанию Энергопотребление Уровень шума Габариты (ШхГхВ) мм Вес Условия эксплуатации Панель управления</p>	<p>220 – 240 В (±10%) переменного тока, 50/60 Гц (±2 Гц) Максимум: прибл. 1100 Вт или меньше Активный режим: В среднем прибл. 420 Вт или менее Режим ожидания: Прибл. 1,4 Вт или менее Режим ожидания: Прибл. 2,2 Вт или менее (Wi-Fi) Спящий режим: Прибл. 0,9 Вт или менее Спящий режим: Прибл. 1,6 Вт или менее (Wi-Fi) Обычное потребление энергии (ПЭС): 0,7 кВт/ч в неделю Звуковая мощность¹: Активный режим: 6,77 дБ или менее Режим ожидания: без шума Звуковое давление¹: Активный режим: 53 дБ (А) Режим ожидания: без шума 379 мм x 293 мм x 243 мм Прибл. 7 кг Температура: 10 – 30°C Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсации) 5 светодиодных индикаторов, 4 кнопки управления</p>

<p>КОНТРОЛЛЕР Память Языки принтера Интерфейс и возможность подключения Поддерживаемые ОС</p>	<p>64 МБ UFR II LT USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/ Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP (32/64-разрядная)/Server 2012 (32/64-разрядная)/Server 2012 R2 (64-разрядная)/Server 2008 (32/64-разрядная)/ Server 2008 R2 (64-разрядная)/2003 Server (32/64-разрядная)/ Mac OS X 10.6 - /Linux²/Citrix (FR2 и выше)</p>
<p>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи «Все в одном»</p>	<p>В стандартной комплектации: картридж 726 (2100 страниц³)⁴</p>
<p>Примечания ¹ Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296 ² Только веб-дистрибутив ³ Согласно стандарту ISO/IEC 19752 ⁴ В комплекте стартовый картридж на 900 страниц</p>	
<p>Стандартное уведомление об отказе от ответственности Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления</p>	

